



Figura	Descripción					Precio €
	***** DEPOSITOS CILINDRICOS *****					
	<u>Ref.</u>	<u>Volumen</u>	<u>H (mm.)</u>	<u>Db (mm.)</u>	<u>Dc (mm.)</u>	
	DC-100	113	550	580	500	85,18
	DC-200	209	1.020	600	459	110,20
	DC-300	344	1.040	750	583	133,35
	DC-500	541	1.060	915	739	143,26
	DC-1.000	1.095	1.360	1.140	900	220,79
	DC-1.800	1.800	1.070	1.595	1.382	360,37
	DC-2.200	2.250	1.330	1.595	1.400	433,37
	DC-3.000	3.000	1.465	1.730	1.510	579,42
	DC-4000	3.970	1.450	2.100	1.880	894,17
	DC-5.000	5.020	1.810	2.100	1.840	1.026,87
	***** DEPOSITOS RECTANGULARES *****					
	<u>Ref.</u>	<u>Volumen</u>	<u>H (mm.)</u>	<u>Db (mm.)</u>	<u>Dc (mm.)</u>	
	DR-50	43	413	465	325	68,02
	DR-100	94	405	667	495	84,18
	DR-200	190	475	950	595	149,66
	DR-300	297	490	1.170	710	170,87
	DR-500	486	580	1.315	855	214,43
	DR-900	905	970	1.100	1.100	343,86
	DR-1.000	1.002	1.130	1.085	1.085	355,37
	DR-1.050	1.050	750	1.660	1.060	418,57
	<i>NORMAS DE INSTALACION.</i>					
	.- Colocar siempre sobre una superficie plana.					
	.- Limpiar la superficie sobre la cual se vaya a colocar el deposito					
	<u>LAS MEDIDAS QUE FACILITAMOS SON ORIENTATIVAS DEPENDIENDO DE NUESTRO PROVEEDOR.</u>					
	<i>CARACTERÍSTICAS</i>					
	.- Espesores homogéneos en la totalidad de la superficie.					
	.- Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya.					
	.- Márgenes de temperatura entre -30° y 60° C.					
	.- Dotación especial de grapas sujeta tapas.					
	Los depósitos REMOSA son aptos para almacenar productos alimenticios. Registro sanitario numero 39.021 12/B Ministerio de Sanidad y Consumo.					

DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE

Los depósitos REMOSA, no solo han sido pensados para la contención de agua y/o elementos de consumo humano, sino que previa comunicación a nuestro departamento técnico, pueden ser adaptados para la contención de prácticamente cualquier elemento sólido o líquido en condiciones estándar de presión y temperatura.

CILINDRICOS


Ref.	Volumen Lt.(+/-5%)	H m/m	Db m/m	Dc m/m
DC 100	113	550	580	500
DC 200	209	1.020	600	459
DC 300	344	1.040	750	583
DC 500	541	1.060	915	739
DC 1.000	1.095	1.360	1.140	900
DC 1.800	1.800	1.070	1.595	1.382
DC 2.200	2.250	1.330	1.595	1.400
DC 3.000	3.000	1.465	1.730	1.510
DC 5.000	5.020	1.810	2.100	1.840

RECTANGULARES

Ref.	Volumen Lt.(+/-5%)	H m/m	A m/m	B m/m
DR 50	43	413	465	325
DR 100	94	405	667	495
DR 200	190	475	950	595
DR 300	297	490	1.170	710
DR 500	486	580	1.315	855
DR 900	905	970	1.100	1.100
DR 1000	1.002	1.130	1.085	1.085

Algunas de las características que hacen de los depósitos REMOSA, líderes diferenciados en el sector de los tratamientos de poliéster, son:

- La incorporación de un componente fitosanitario en la estructura base de fabricación, acompañado del correspondiente certificado sanitario, que hacen a nuestros depósitos, aptos para la contención de productos líquidos y/o sólidos, destinados al consumo humano.
- La incorporación en nuestro producto de la tan necesitada grapa sujetatapas, que se imponía como necesidad prioritaria para superar los problemas ocasionados por el viento en algunas de sus diversas utilidades, y que a su vez, dotan al depósito de una estanqueidad necesaria para evitar la infiltración de impurezas no deseadas.
- La resistencia de su estructura, permite sin peligro de ruptura, la adaptación en su superficie de los elementos que los usuarios o instaladores crean convenientes para una correcta instalación, según la utilidad deseada para el depósito.



Depósito Cilíndrico



Depósito Rectangular

Los depósitos REMOSA, ya por su resistencia estructural, como por su ligereza, se imponen en el mercado como sustitutos de los ya obsoletos fibrocemento y chapa, que por evidencias patentes, la sociedad ha ido desplazando a utilidades secundarias.